



• خصائص عامة:

- ميكروسيليكاس : هي مادة بوزولانيه ناعمه جدا، تتألف من سليكا غير متبلوره تنتج كمنتج ثانوي من افران انتاج عنصر السيليكون او سبانك الفيروسيليكون .
- ميكروسيليكاس : تنتج مطابقه للموصفات الامريكيه (ASTM C12540) و يتم التحكم في الجوده و مراقبتها في جميع مراحل عمليه الانتاج باكملها للتأكد من انها تلبى او تتجاوز متطلبات المواصفات الامريكيه

الاستعمالات:

- ميكروسيليكاس : يمكن استخدامها في عده مجالات للمنتجات الأسمنتية مثل الخرسانة، الجبس ، المون الخاصه ، وكذلك في تصنيع بعض اللدائن المرنة، البوليمر والسيراميك و بعض تطبيقات المطاط .

الجرعه :

- يمكن إضافة من 5% - 15% من نسبة الإسمنت:
- كما انه يمكن خصم من 3% - 10% من الأسمنت عند استخدامها .

ملاحظة هامة:

- الجرعات العاليه من الميكروسيليكاس يمكن ان تتسبب في انكماش عالي للخرسانه

المواصفات الفنيه :

الحاله	: بودره بوزولانيه ناعمه
اللون	: بودره رماديه فاتحه
الكثافه النوعيه	: 2.4 – 2
الذوبانيه	: عديمه الذوبان
الكثافه	: 608 – 720 كجم / م ³
التخزين	: علي الاقل عامان في العبوات الاصليه
العبوات	: 5 كجم - 10 كجم في عبوات بلاستيكيه مزدوجه
البيئه	: يراعي ارتداء القفازات و واقى العين و الانف عند الاستخدام

For more information please contact our technical department

Head Office : 21 Takseem El Awkaf – EL Sawah Sq. Cairo – Egypt
Tel : 002 / 02 24535678 - 24535679 Fax : 002 / 02 24538986
Web site : www.yasmomiser.com E-mail: yasmo@yasmomiser.com



28437/A

28437/B

28437/C