



ستامليز بودره مانعه للاتصاق

مون خاصه

خصائص عامه:

- ستامليز بودره جاهزة للاستعمال، يتكون من مواد خاصه تمنع التصاق الخرسانه بقوالب الطبع .
- بودره تستخدم بعد رش ماده ستامب توب فوق الخرسانه الطازجه لمنع الالتصاق
- بودره يمكن تلوينها و يتم رشها علي سطح طبقه ستامب توب لاعطاء تأثير زخرفي بالوان مغايره لالوان ستامب توب.

الاستخدامات:

- يستخدم ستامليز كطبقه مانعه للاتصاق فوق سطح الخرسانه حديثه الصب بعد تقويتها و تلوينها بماده ستامب توب.
- يستخدم ستامليز في تلوين الخرسانه الزخرفيه و المطبوعه بالوان متجانسه مع الوان ماده ستامب توب.

طريقه التشغيل:

- بعد صب الخرسانه مباشره و قبل الوصول الي الشك الابتدائي (يجب عدم وجود ماء زائد علي سطح الخرسانه)، يتم تسويه السطح يدويا بواسطه البروه.
- يتم رش ستامب توب علي السطح مباشره (معدل الاستهلاك ٣ - ٤ كجم / م^٢)
- يتم نثر ستامليز علي السطح النهائي (ستامب توب)
- باستخدام اداه الطبع يتم الضغط علي الخرسانه لتشكيلها بالشكل المطلوب.

المواصفات الفنيه:

معدل التشغيل	: ٢٠٠ - ٢٥٠ جم / م ^٢
العبوات	: ١٠ كجم .
زمن التخزين	: ١٢ شهر في العبوات الاصليه بعيدا عن اشعه الشمس و الرطوبه العاليه.

تعليمات البيئه:

- التهوويه الجيده اثناء التشغيل - ارتداء النظاره الواقيه - ارتداء الماسكات و القفازات الواقيه
- احتياطات التداول و التشغيل: حسب تعليمات الوقايه الصحيه و حمايه البيئه (MSDS)

لمزيد من المعلومات نرجو الاتصال بالمكتب الفنى



28437/A

28437/B

28437/C

العنوان: ٢١ تقسيم الاوقاف - ميدان السواح - القا هرة - جمهوريه مصر العربيه
تليفون: ٢٤٥٣٥٦٧٨ - ٢٤٥٣٥٦٧٩ ٠٠٢ ٠٢ فاكس: ٢٤٥٣٨٩٨٦ ٠٠٢ ٠٢

Web site : www.yasmomiser.com E-mail: yasmo@yasmomiser.com